





|      |  |           |                         |
|------|--|-----------|-------------------------|
| DATE |  | TITLE     | 大子町立学校給食センター防災対応型炊飯センター |
|      |  | 平面図       |                         |
|      |  | SCALE     | A1: 1/30<br>A3: A1×1/2  |
|      |  | DRAWN NO. |                         |

| No.            | 品名                   | 寸法              |      |              | 数量 | 型式                 | 給水  | 給湯  | 排水  | ガス (LPG) |     | 電気 (50Hz) kW |        |        | フード | 静荷重  | 動荷重   | 備考 |
|----------------|----------------------|-----------------|------|--------------|----|--------------------|-----|-----|-----|----------|-----|--------------|--------|--------|-----|------|---|----|
|                |                      | 間口              | 奥行   | 高さ           |    |                    |     |     |     | 接続       | 消費量 | 1P100V       | 1P200V | 3P200V |     |      |   |    |
|                |                      |                 |      |              |    |                    |     |     |     |          |     |              |        |        |     |      |   |    |
| A 【納米庫・洗米室】    |                      |                 |      |              |    |                    |     |     |     |          |     |              |        |        |     |      |   |    |
| A1             | 計量装置付納米庫             | 1200            | 1500 | 2800<br>3420 | 1  | MET特               |     |     |     |          |     |              | 0.16   |        | 220 | 570  | 貯米量:350kg<br>納米昇降機 (EG-N2A)仕様 学校給食仕様                    |    |
| A2             | 自動式電動水圧洗米機           | 785             | 755  | H            | 1  | EP-52A特            | 20A |     |     |          |     |              | 0.82   |        | 110 | 235  | 洗米能力:30kg/回 B型<br>学校給食仕様                                |    |
| A3             | 1槽シンク                | 750             | 750  | 850          | 1  | S1-77BDB           | 15A | 15A | 40A |          |     |              |        |        | 30  | 190  |   |    |
| A4             | ステンレス<br>エレクターシェルフ   | 1518            | 613  | 1587         | 1  | SLS1520.<br>PS1590 |     |     |     |          |     |              |        |        | 40  | 190  | 棚数:3段   |    |
| A5             | ステンレス<br>エレクターシェルフ   | 1212            | 613  | 1587         | 1  | SLS1220.<br>PS1590 |     |     |     |          |     |              |        |        | 50  | 200  | 棚数:3段   |    |
| A6             | 移動台                  | 750             | 600  | 850          | 1  | TK-76MSDVB         |     |     |     |          |     |              |        |        | 20  | 30   |   |    |
| A7             | 掃除用具入れ               | 500             | 500  | 2000         | 1  | DS-55C2            |     |     |     |          |     |              |        |        | 54  | 64   |   |    |
| B 【炊飯室・カートプール】 |                      |                 |      |              |    |                    |     |     |     |          |     |              |        |        |     |      |   |    |
| B1             | 自動中型充填機              | 1990            | 1610 | 2700         | 1  | AMP-21A特           | 20A |     |     |          |     |              | 0.05   |        | 350 | 850  | 貯米量:280kg 能力:40釜/h 学校給食仕様<br>※脚H-70.コンベヤ-75仕様 脚位置特殊 梯子付 |    |
| B2             | 振り分け台                | 580             | 580  | 500          | 1  | AFT-07             |     |     |     |          |     |              |        |        | 20  | 30   |   |    |
| B3             | ライスフレンド<br>(低輻射タイプ)  | 2345            | 1080 | 1530         | 1  | ARS-25SR特          |     |     | 25A | 109.3    |     |              | 0.15   | 要      | 620 | 1070 | 炊飯能力(水炊):20釜/h(精米140kg) 低輻射仕様<br>ガバナー付 入口側コンベヤ+375延長    |    |
| B4             | 直線型ローラーコンベヤ          | 2000            | 575  | 1080<br>980  | 1  | CBF-5S             |     |     |     |          |     |              |        |        | 60  | 100  | ローラー:SUS304   |    |
| B5             | カーブ型ローラーコンベヤ         | 1157.5<br>(30°) | 575  | 980<br>965   | 1  | CBF-5C             |     |     |     |          |     |              |        |        | 70  | 100  | ローラー:SUS304   |    |
| B6             | 直線型ローラーコンベヤ          | 2000            | 575  | 965<br>865   | 1  | CBF-5S             |     |     |     |          |     |              |        |        | 60  | 100  | ローラー:SUS304   |    |
| B7             | カーブ型ローラーコンベヤ         | 1157.5<br>(30°) | 575  | 865<br>850   | 1  | CBF-5C             |     |     |     |          |     |              |        |        | 70  | 100  | ローラー:SUS304   |    |
| B8             | 直線型ローラーコンベヤ          | 1000            | 575  | 850<br>800   | 1  | CBF-5S             |     |     |     |          |     |              |        |        | 30  | 50   | ローラー:SUS304   |    |
| B9             | ストッパー装置付<br>ローラーコンベヤ | 937.5           | 575  | 800          | 1  | CBF-5ST特           |     |     |     |          |     |              |        |        | 30  | 50   | ローラー:SUS304<br>※ストッパー樹脂付                                |    |
| B10            | 蓋締めコンベヤ              | 2000            | 600  | 800          | 1  |                    |     |     |     |          |     |              | 0.2    |        | 50  | 60   |   |    |
| B11            | 移動台                  | 1200            | 750  | 750          | 2  | TK-127MSDVB        |     |     |     |          |     |              |        |        | 27  | 37   |   |    |
| B12            | 移動台                  | 1500            | 900  | 850          | 1  | TK-159MSDVB        |     |     |     |          |     |              |        |        | 37  | 47   |   |    |

| No.          | 品名                    | 寸法   |      |               | 数量 | 型式         | 給水    | 給湯         | 排水    | ガス (LPG) |       | 電気 (50Hz) kW |        |        | フード | 静荷重 | 動荷重   | 備考             |                |
|--------------|-----------------------|------|------|---------------|----|------------|-------|------------|-------|----------|-------|--------------|--------|--------|-----|-----|---|----------------|----------------|
|              |                       | 間口   | 奥行   | 高さ            |    |            |       |            |       | 接続       | 消費量   | 1P100V       | 1P200V | 3P200V |     |     |   |                |                |
|              |                       |      |      |               |    |            |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     |   |                | kg             |
| C 【洗浄室】      |                       |      |      |               |    |            |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     |   |                |                |
| C1           | 移動シンク                 | 750  | 750  | 850           | 4  | S1-77MDB   |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     | 30  | 190            |                |
| C2           | 3槽シンク                 | 2100 | 750  | 850           | 1  | S3-217BDB  | 15Ax3 | 15Ax3      | 40Ax3 |          |       |              |        |        |     |     | 81  | 516            |                |
| C3           | 作業台                   | 900  | 750  | 850           | 1  | TK-97BDB   |       |            | 40A   |          |       |              |        |        |     |     | 30  | 40             |                |
| C4           | 自動食器・食缶洗浄機            | 3870 | 850  | 2140          | 1  | AEN2-3NU特  |       | 20A<br>25A | 床     | 15A×2    | 46.6  |              | 4.85   | 要      | 680 | 880 | 能力:14000枚/h(食器φ150) 1100個/h(食缶φ325)<br>ガスブースター付※入口側コンベヤ+500延長 |                |                |
| C5           | 移動台                   | 900  | 750  | 720           | 1  | TK-97MSDVB |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     | 24  | 34             |                |
| C6           | トラックインタイプ<br>電気式消毒保管機 | 2260 | 1450 | 2150          | 1  | TEW-64特    |       |            |       |          |       |              | 27.0   |        | 600 | 600 | 機器天井板有り 両面式   |                |                |
| C7           | ユニキャリアー36SNBC         | 400  | 680  | 130           | 8  | BPO80      |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     | 20  | 20             |                |
| D 【前室・配達員前室】 |                       |      |      |               |    |            |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     |   |                |                |
| D1           | オートサンテーション            | 750  | 500  | 1250<br>(850) | 3  | HWS-75D    | 15A   | 15A        | 40A   |          | 0.009 |              |        |        |     |     | 42  | 52             | 自動水栓:乾電池式      |
| D2           | 衣類殺菌庫                 | 600  | 600  | 1740          | 2  | CKB-60H    |       |            |       |          | 0.592 |              |        |        |     |     | 56  | 66             | 収容能力:衣類8着      |
| D3           | シューズ殺菌庫               | 600  | 600  | 1740          | 2  | SKB-60H    |       |            |       |          | 0.611 |              |        |        |     |     | 66  | 76             | 収容能力:ローシューズ14足 |
| 合計           |                       |      |      |               |    |            |       |            |       |          |       |              |        |        |     |     |   |                |                |
|              |                       |      |      |               |    |            |       |            |       | 155.9    | 2.683 | 47.37        |        |        |     |     |   | ※蓋締めコンベヤの容量含まず |                |

| No.          | 品名                | 寸法   |      |      | 数量 | 型式         | 給水    | 給湯    | 排水    | ガス (LPG) |      | 電気 (50Hz) kW |        |        | フード | 静荷重 | 動荷重  | 備考  |       |
|--------------|-------------------|------|------|------|----|------------|-------|-------|-------|----------|------|--------------|--------|--------|-----|-----|------|-----|-------|
|              |                   | 間口   | 奥行   | 高さ   |    |            |       |       |       | 接続       | 消費量  | 1P100V       | 1P200V | 3P200V |     |     |      |     |       |
|              |                   |      |      |      |    |            |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     |      |     | kg    |
| B13          | 2槽シンク             | 1800 | 900  | 850  | 1  | S2-189BDB  | 15Ax2 | 15Ax2 | 40Ax2 |          |      |              |        |        |     |     | 72   | 536 |       |
| B14          | 炊飯蓋カート            | 850  | 750  | 1600 | 2  | 7kg蓋用      |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     | 60   | 160 |       |
| B15          | 移動台               | 900  | 750  | 850  | 1  | TK-97MSDVB |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     | 25   | 35  |       |
| B16          | 欠番                |      |      |      |    |            |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     |      |     |       |
| B17          | 炊飯蓋               | 700  | 341  | 235  | 25 | ARS用       |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     | 11.6 | 30  | 7kg炊き |
| B18          | 前処理用電気制御装置        | 550  | 204  | 1500 | 1  | AES-5特     |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     | 60   | 60  | 自立式   |
| B20 自動反転ぼくし機 |                   |      |      |      |    |            |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     |      |     |       |
| B20          | 自動反転ぼくし機          | 1760 | 1275 | 2970 | 1  | ADU-特      |       |       |       |          |      |              | 0.64   | 要      | 490 | 440 |      |     |       |
| B21          | 2連式卓上盛付け機         |      |      | 1587 | 1  | TW2000特    |       |       |       |          | 0.25 |              |        |        |     |     | 150  | 160 |       |
| B22          | 掃除用具入れ            | 500  | 500  | 2000 | 2  | DS-55C2    |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     | 54   | 64  |       |
| B23          | 移動式カウンター台<br>引違戸付 | 1000 | 600  | 850  | 1  | TKD-106M   |       |       |       |          |      |              |        |        |     |     |      |     |       |

\* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。  
\* ガス消費量 1kWh=860kcal/h

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| DATE        | TITLE                   |
|             | 大子町立学校給食センター防災対応型炊飯センター |
|             | SUBTITLE                |
|             | 厨房機器表                   |
| APPROVED BY | CHECKED BY              |
| DRAWN BY    | DRAWN NO.               |
|             | SCALE                   |
|             | A1: 1/NON               |
|             | A3: A1×1/2              |