

太子東部堆肥生産プラント ホイールローダー購入 仕様書

1. 概要

この仕様書は、太子東部堆肥生産プラント内の堆肥運搬で使用するホイールローダーに適用するもので、下記に定める性能、各部構造その他を満足するものとする。

当仕様書に明記されていない箇所については太子町長（以下「発注者」という。）と物品供給人（以下「受注者」という。）が協議のうえ決定するものとする。

2. 数量

ホイールローダー新車 1台

※国内メーカー製品とする。

3. 規格・品質

- | | |
|------------------|---|
| (1) 車体形状 | キャノピ仕様 |
| (2) バケット容量 | 畜産仕様で 0.8 m ³ 以上の亜鉛メッキバケットを装着する。 |
| (3) 運転質量 | 3,350kg 以上 |
| (4) 機体質量 | 2,660kg 以上 |
| (5) 全長 | 4,305mm 以上 |
| (6) 全幅 | 1,650mm 以上（トラクタ単体）、1,690mm 以上（バケット幅） |
| (7) 全高 | 2,550mm 以上 |
| (8) ホイールベース | 1,800kg 以上 |
| (9) トレッド幅 | 1,250kg 以上 |
| (10) リアオーバハング | 850mm 以上 |
| (11) 最低地上高 | 305mm 以上 |
| (12) ダンピングクリアランス | 2,450mm 以上 |
| (13) ダンピングリーチ | 850mm 以上 |
| (14) ヒンジピン高さ | 3,020mm 以上 |
| (15) バケット最大高さ | 3,785mm 以上 |
| (16) バケット掘削深さ | 115mm 以上 |
| (17) 操舵角 | 40度以上 |
| (18) 最小回転半径 | （バケット外側） |
| (19) 定格出力 | 32.5kw 以上（ネット） |
| (20) タイヤサイズ | 15.5/60-18 8PR. 標準（亜鉛メッキリウム）サイズ以上 |
| (21) 装備品 | |

プレクリーナー、ラジエータースクリーン、DPF アクセス開閉式カバー、バックアップアラーム、パーキングブレーキカバー、ディスコネクトスイッチ、エンジンオ

イルバンカバー、エコドレイン(エンジンオイルバン)LED 前照灯(上部ガード付)、
スピードセンサ、標準カウンタウエイト、サスペンションシート(ビニール)・
アームレスト付き

4. 納品期限

令和8年9月30日

5. 納品場所

大子東部堆肥生産プラント(茨城県久慈郡大子町大字高柴4313番地)

※納品に当たっては、発注者と事前に場所や日程等の打合せを行うこと。

6. その他

- ① 運賃、その他納品に要する経費、登録に係る諸経費は受注者負担とする。
- ② 不良品については、速やかに新品と交換すること。
- ③ 納品時に操作方法の説明を行い、納品後に発生する問合せに対応すること。
- ④ 受注者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の破損、変質等の復旧は、受注者の負担とし、受注者はこれを拒むことができないものとする。